

# Folha de dados do produto

Especificações



## Fêmea, m12, 4-pin, conector de cotovelo - prensa-cabo

XZCC12FCP40B

**Price : 18,14 EUR**

### Principal

Gama de produtos	Telemecanique Componentes de cablagem
Acessório / categoria de peça separada	Acessórios de cablagem
Acessório / tipo de peça separada	Ligador
Ligação elétrica	Conector fêmea em cotovelo M12, 4 pinos
Material de fazer colar	Plástico
LED de estado	Sem
Ligação de cabo	Terminal de parafuso / tamanho do fio <0,75 mm <sup>2</sup> / capacidade de aperto 3...6 mm

### Complementar

Tipo de buçim	Pg 7
Fixação de conector de cabo	De aparafusar
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	125 V CA 150 V CC
[In] corrente nominal	3 A
Material do quadro	Plástico
Minimum insulating resistance	1000 GΩ
Resistência de contacto	8000 μOhm
Peso líquido	0,02 kg

### Ambiente

Grau de protecção IP	IP67
Temperatura do ar ambiente para operação	-40...85 °C

### Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,500 cm
Package 1 Width	6,000 cm

Package 1 Length	5,000 cm
Package 1 Weight	18,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,120 kg

## Oferecer Sustentabilidade

Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>

## Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------


# Folha de dados do produto

# XZCC12FCP40B

Desenhos das dimensões

## Dimensões

---



(1) Prensa-cabo: no. 7 plástico (Pg 7)


# Folha de dados do produto

# XZCC12FCP40B

Ligações e esquema

## Conexões e esquemas

---



## Substituições recomendadas